



SI-H40 HC

- › Hubhöhe: 14 cm bis max. 54 cm
- › geeignet für Projektoren bis 25 kg
- › Antrieb durch geräuscharmen und robusten Rohrmotor mit einstellbaren Endlagenschaltern
- › stabile Metallscheren in Alu-Natur
- › integriertes Kabelmanagement
- › inkl. 2 Sicherheitsschrauben, die eine Bewegung über die Endlage hinaus verhindern
- › Funk-Fernsteuerung optional erhältlich, Seite 25
- › **Garantie:** 5 Jahre auf den Motor, 24 Monate auf alle anderen Komponenten

MOTOR


- › Drehkraft 20 Nm
- › Drehzahl 17 / min
- › Stromversorgung 220 – 230 V / 50 Hz
- › max. Verbrauch 184 W

ABMESSUNGEN


- › benötigter Deckenausschnitt in abgehängter Decke: 680 × 605 mm (B × T)
- › Projektormasse: 510 × 510 mm (maximal)
- › Maße geschlossen: 680 × 140 × 605 mm (B × H × T)
- › Maße ausgefahren: 680 × 540 × 605 mm (B × H × T)
- › max. Befestigungspunkte für Projektor: 480 × 400 mm (B × T)

Projektorlift SI-H40 HC	Art.Nr. 204373
1 Paar Aufnahmeschienen für Abdeckplatte (SI-H40 HC)	Art.Nr. 204274


Vorderansicht eingefahren



Seitenansicht ausgefahren



Seitenansicht eingefahren



Projektor-Befestigungsplatte

